



M-Grunt

Hĺbkový penetračný náter

OBLASTI POUŽITIA

M-Grunt je hĺbkový penetračný náter, ktorý sa používa na zjednotenie nasiakavosti a zvýšenie prídržnosti k savým podkladom (ako sú napr. cementové potery, vrátane vykurovaných, betón, tradičné cementové a vápenno-cementové omietky, sadrové omietky a sadrokartónové dosky), steny vyrobené z pórobetónu, tehál, keramických a silikátových blokov atď.) v interiéri a exteriéri.

M-Grunt sa používa pred aplikáciou sadrových omietok, za účelom spevnenia podkladovej vrstvy a zvýšenie prídržnosti.

VÝHODY

- pripravený na použitie
- vhodný pre savé povrchy
- interier a exteriér
- vhodný pred aplikáciou vyrovnávacích mált, omietok, interiérových náterových farieb, lepidiel na tapety a obkladové prvky

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

M-Grunt je hĺbkový penetračný náter na báze syntetickej živice vo vodnej disperzii a bez obsahu rozpúšťadla. Vyznačuje sa vysokou penetračnou schopnosťou a priepustnosťou vodných pár.

M-Grunt je spoločnosťou GEV certifikovaný ako výrobok s veľmi nízkym obsahom emisií organických prchavých látok (EMICODE EC1^{PLUS}).

Po aplikácii a následnom vyschnutí je **M-Grunt** bezfarebný, znižuje nasiakavosť podkladu (zabraňuje príliš rýchlemu vysychaniu a tvorbe mikrotrhlín v nanášaných vrstvách), zlepšuje prídržnosť a aplikáciu ďalších vrstiev.

M-Grunt je vďaka väzbe s minerálnymi časticami schopný povrchovo spevniť podkladovú vrstvu. Je nehorľavý, môže byť aplikovaný v uzavretých a nevetraných miestnostiach, bez osobitných opatrení.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu a aplikácia výrobku

Podklad pred aplikáciou penetračného náteru **M-Grunt** musí byť suchý, pevný, čistý, bez zvyškov oleja, mastnôt, syntetických lepidiel, bitúmenov, cementového mlieka, pôvodných náterov a ostatných voľných súčastí, ktoré by znižovali prídržnosť výrobku. Všetky nečistoty alebo vrstvy, vykazujúce slabú mechanickú pevnosť a prídržnosť, musia byť vopred odstránené. Sadrové povrchy je potrebné najskôr prebrúsiť a prach odstrániť s priemyselným vysávačom.

M-Grunt je výrobok pripravený na priame použitie a nevyžaduje riedenie s vodou. Pred použitím obsah balenia dôkladne premiešajte niekoľkonásobným pretrepaním a naneste na povrch v rovnomernej tenkej vrstve s použitím valčeka alebo štetca. Pri veľmi nasiakavých podkladoch sa odporúča penetračný náter aplikovať v niekoľkých krokoch.

Následné práce je možné začať po zaschnutí vrstvy (cca. 2 hodiny pri teplote +23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%).

SPOTREBA

100-200 g/m², v závislosti od pórovitosti a nasiakavosti povrchu.

ČISTENIE

Náradie a nádoby umývajte čistou vodou. V prípade zaschnutia výrobku, prichádza do úvahy jeho

M-Grunt



TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	tekutina
Báza:	syntetická živica vo vodnej disperzii
Farba:	mliečna
Objemová hmotnosť (g/cm ³):	1,0
EMICODE:	EC1 PLUS veľmi nízky obsah emisií organických prchavých látok

ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

Teplota počas aplikácie:	od +5°C do +35°C
Minimálna doba schnutia:	2 hodiny

mechanické odstránenie alebo použitie
prípravku Pulicor 2000.

BALENIE

M-Grunt sa dodáva v 1 kg, 5 kg, 10 kg a 20
kg baleniach.

SKLADOVANIE

M-Grunt je skladovateľný po dobu 12
mesiacov, v originálnom uzavretom balení.
Chráňte pred mrazom. Výrobok nevystavujte
priamemu slnku, zabráňte prehrievaniu.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Pokyny pre bezpečné použitie výrobku nájdete
v najnovšej verzii karty bezpečnostných
údajov, ktorá je k dispozícii na našej webovej
stránke www.mapei.sk.

PRODUKT NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú
naším najlepším skúsenostiam, sú považované
za typické a informatívne a musia byť
podporené bezchybným spracovaním
materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným
spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na
predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma

celú zodpovednosť za prípadné následky
vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu
technického listu dostupného na našej
webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné
kopírovať do iných, súvisiacich
dokumentácií s tým, že výsledný
dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani
nenahrádza Technický list platný v čase
aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na
www.mapei.com.

**V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOLVEK
ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE
V DOKUMENTÁCIÁCH Z TOHTO
TECHNICKÉHO LISTU ODVODENÝCH,
NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ GARANCIE
MAPEI.**

**Príslušné odkazy na produkt
sú k dispozícii na vyžiadanie
alebo na www.mapei.sk
a www.mapei.com**



SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE